

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 690 ENDURO R

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	692.7 CM³
Potencia	79 PS
Par máximo	73 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO2	99 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
EMS	EMS DE KEIHIN CON RBW, DOBLE ENCENDIDO
Lubricante de motor	MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Silenciador	SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	300 / 240 MM
Diámetro del disco de freno delantero	300 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno delantero	FRENO DE DISCO
Freno trasero	FRENO DE DISCO
Cadena	JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS ENTRAMADO EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, CON PULVIREVESTIMIENTO
Ángulo de dirección	62.3 °
Estructura del subchasis trasero	DEPÓSITO DE PLÁSTICO AUTOPORTANTE
Avance	120 MM
Distancia entre ejes	1506 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP-USD XPLOR 48
Suspensión trasera	WP XPLOR WITH PRO-LEVER LINKAGE
Recorrido de suspensión delantera	265 MM
Recorrido de suspensión trasera	250 MM
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Suplemento suspensión trasera	PRELOAD ADJUSTER

DIMENSIONES

Altura del asiento	935 MM
Distancia entre ejes	1506 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	13.3 L
Altura libre al suelo	265 MM
Peso (sin combustible)	152 KG
Peso con el depósito lleno	162 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Ancho de rueda delantera	1.85 "
Ancho de rueda trasera	2.5 "
Ruedas	1.85 X 21"; 2.5 X 18"