

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 450 EXC-F

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	449.9 CM³
Cambio	6 MARCHAS
Preparación de la mezcla	KEIHIN EFI, TOBERA DE 42 MM
EMS	KEIHIN EMS
Transmisión primaria dientes embrague	72
Transmisión primaria	29:72
Embrague	EMBRAGUE MULTIDISCO DDS EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMA HIDRÁULICO BREMBO
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
Ciclo del motor	4-STROKE

PARTE CICLO

Estructura del chasis	TIPO DE DOBLE CUNA CENTRAL, ACERO 25CRM04
Freno delantero	FRENO DE DISCO
Freno trasero	FRENO DE DISCO
Estructura del subchasis trasero	POLIAMIDA REFORZADA CON ALUMINIO
Cadena	JUNTA EN X 520

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	HORQUILLA INVERTIDA WP XACT Ø 48 MM
Suspensión trasera	MONOAMORTIGUADOR WP XPLOR CON PDS
Recorrido de suspensión delantera	300 MM
Recorrido de suspensión trasera	310 MM
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Ajuste suspensión trasera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Suplemento suspensión trasera	PRELOAD ADJUSTER

DIMENSIONES

Altura del asiento	963 MM
Altura libre al suelo	347 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	8.5 L
Peso (sin combustible)	107.2 KG