

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 2026 KTM 250 EXC-F

### MOTOR

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Estructura                            | MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS                                       |
| Cilindrada                            | 249.92 CM³                                                              |
| Cambio                                | 6 MARCHAS                                                               |
| Preparación de la mezcla              | KEIHIN EFI, TOBERA DE 42 MM                                             |
| EMS                                   | KEIHIN EMS                                                              |
| Transmisión primaria dientes embrague | 72                                                                      |
| Transmisión primaria                  | 24:72                                                                   |
| Embrague                              | EMBRAGUE MULTIDISCO DDS EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMA HIDRÁULICO<br>BREMBO |
| Cilindros del motor                   | SINGLE CYLINDER                                                         |
| Ciclo del motor                       | 4-STROKE                                                                |

## PARTE CICLO

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estructura del chasis            | TIPO DE DOBLE CUNA CENTRAL, ACERO 25CRM04 |
| Freno delantero                  | FRENO DE DISCO                            |
| Freno trasero                    | FRENO DE DISCO                            |
| Estructura del subchasis trasero | POLIAMIDA REFORZADA CON ALUMINIO          |
| Cadena                           | JUNTA EN X 520                            |

## SUSPENSIÓN

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Suspensión delantera              | HORQUILLA INVERTIDA WP XACT Ø 48 MM |
| Suspensión trasera                | MONOAMORTIGUADOR WP XPLOR CON PDS   |
| Recorrido de suspensión delantera | 300 MM                              |
| Recorrido de suspensión trasera   | 310 MM                              |
| Reajuste suspensión delantera     | COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE  |
| Ajuste suspensión trasera         | COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE  |
| Suplemento suspensión trasera     | PRELOAD ADJUSTER                    |

## DIMENSIONES

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Altura del asiento              | 963 MM |
| Altura libre al suelo           | 347 MM |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 8.5 L  |
| Peso (sin combustible)          | 106 KG |